

 Image may be representation. See specs for product details.	MAX4053ESE+
	Référence fabricant: MAX4053ESE+
	Fabricant / Marque: N/A
	Une partie de la description: IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16SOIC
	Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 2671 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	MAX4053ESE+
Fabricant	N/A
La description	IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16SOIC
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > Interface - Commutateurs
État de la pièce	2671 pcs Stock
Alimentation en tension, simple (V +)	2 V ~ 16 V
Alimentation en tension, double (V ±)	±2.7 V ~ 8 V
Heure de commutation (Ton, Toff) (Max)	175ns, 150ns
Circuit de commutation	SPDT
Package composant fournisseur	16-SO
Séries	-
Emballage	Tube
Package / Boîte	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Résistance à l'état (Max)	100 Ohm
Nombre de circuits	3
Circuit multiplexeur / démultiplexeur	2:1
Courant - Fuite (IS (désactivé)) (Max)	1nA
Crosstalk	-90dB @ 100kHz
Injection de charge	2pC
Correspondance Channel-to-Channel (ΔRon)	12 Ohm (Max)
Capacité de canal (CS (désactivé), CD (désactivé))	2pF, 2pF
bande de -3 dB	-

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  MAX4053EEE+T N/A IC MULTIPLEXER TRIPLE 2X1 16QSOP	 MAX4053ESE+T N/A IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16SOIC	 MAX4053EPE+ N/A IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16DIP	 MAX4053ESE N/A IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16SOIC
 MAX4053EPE N/A IC MULTIPLEXER TRPL 2X1 16DIP	 MAX405EPA N/A MAX405EPA MAXIM	 MAX4060ETA+ N/A IC PREAMP AUDIO STER AB 8TDFN	 MAX405CPA N/A MAX405CPA MAXIM

MAX4053ESE+ Mots-clés

Plus

associés	Fiche technique MAX4053ESE+	Fiches techniques MAX4053ESE+	MAX4053ESE+ PDF	MAX4053ESE+
MAX4053ESE+ électronique	Composants MAX4053ESE+	Distributeur MAX4053ESE+	MAX4053ESE+ Image	Partie MAX4053ESE+
Prix MAX4053ESE+	MAX4053ESE+ Fabricant	MAX4053ESE+ Photo	Action MAX4053ESE+	MAX4053ESE+ Inventaire
MAX4053ESE+ Nouveau	MAX4053ESE+ Original	MAX4053ESE+ garanti	MAX4053ESE+ RFQ	MAX4053ESE+ Commande en ligne