


TAIYO YUDEN  Image may be representation. See specs for product details.	UMK105CH050DV-F
	Référence fabricant: UMK105CH050DV-F Fabricant / Marque: Taiyo Yuden Une partie de la description: CAP CER 5PF 50V CH 0402 Livret des spécifications:  UMK105CH050DV-F.pdf Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS État du stock: New original, 2509 pcs Stock Available. Bateau de: Hong Kong Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	UMK105CH050DV-F
Fabricant	Taiyo Yuden
La description	CAP CER 5PF 50V CH 0402
Catégorie	Condensateurs > Condensateurs en céramique
État de la pièce	2509 pcs Stock
Tension - Nominale	50V
Tolérance	±0.5pF
Epaisseur (max)	0.022" (0.55mm)
Coéfficient de température	CH
Taille / Dimension	0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Séries	M
évaluations	-
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	0402 (1005 Metric)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 125°C
Type de montage	Surface Mount, MLCC
Type fil	-
Espacement des fils	-
Hauteur - Installé (max)	-
Caractéristiques	-
Capacitance	5pF
Applications	General Purpose

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  UMK105CH040DV-F Taiyo Yuden CAP CER 4PF 50V CH 0402	 UMK105CH060DW-F Taiyo Yuden CAP CER 6PF 50V C0H 0402	 UMK105CH050CV-F Taiyo Yuden CAP CER 5PF 50V CH 0402	 UMK105CH060DVHF Taiyo Yuden CAP
 UMK105CH050CW-F Taiyo Yuden CAP CER 5PF 50V C0H 0402	 UMK105CH050DW-F Taiyo Yuden CAP CER 5PF 50V C0H 0402	 UMK105CH060DV-F Taiyo Yuden CAP CER 6PF 50V CH 0402	 UMK105CH050CVHF Taiyo Yuden CAP

UMK105CH050DV-F Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique UMK105CH050DV-F	Fiches techniques UMK105CH050DV-F	UMK105CH050DV-F PDF	Taiyo Yuden UMK105CH050DV-F	
UMK105CH050DV-F électronique	Composants UMK105CH050DV-F	Distributeur UMK105CH050DV-F	UMK105CH050DV-F Image	Partie UMK105CH050DV-F	
Prix UMK105CH050DV-F	UMK105CH050DV-F Fabricant	UMK105CH050DV-F Photo	Action UMK105CH050DV-F	UMK105CH050DV-F Inventaire	
UMK105CH050DV-F Nouveau	UMK105CH050DV-F Original	UMK105CH050DV-F garanti	UMK105CH050DV-F RFQ	UMK105CH050DV-F Commande en ligne	