

  Image may be representation. See specs for product details.	CDBM140L-HF Référence fabricant: CDBM140L-HF Fabricant / Marque: Comchip Technology Une partie de la description: DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINISMA Feuilles de données:  CDBM140L-HF.pdf Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS État du stock: New original, 33245 pcs Stock Available. Bateau de: Hong Kong Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	---

Caractéristiques	
Numéro d'article	CDBM140L-HF
Fabricant	Comchip Technology
La description	DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINISMA
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Diodes -
État de la pièce	33245 pcs Stock
Tension - directe (Vf) (max) @ Si	400mV @ 1A
Tension - inverse (Vr) (max)	40V
Package composant fournisseur	Mini SMA/SOD-123
La vitesse	Fast Recovery = 200mA (Io)
Séries	-
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SOD-123T
Température d'utilisation - Jonction	-55°C ~ 100°C
Type de montage	Surface Mount
Type de diode	Schottky
Courant - fuite, inverse à Vr	1mA @ 40V
Courant - Rectifié moyenne (Io)	1A
Capacité à Vr, F	130pF @ 4V, 1MHz

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  CDBM2100-HF Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 100V 2A MINISMA	 CDBM140LR-HF Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123F	 CDBM140LR-G Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINISMA	 CDBM140-HF Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINISMA
 CDBM120L-HF Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 20V 1A MINISMA	 CDBM160-HF Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 60V 1A MINISMA	 CDBM140-G Comchip Technology DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINISMA	 CDBM140LR-HF Comchip

CDBM140L-HF Mots-clés					Plus
associés	CDBM140L-HF Comchip Technology	Fiche technique CDBM140L-HF	Fiches techniques CDBM140L-HF	CDBM140L-HF PDF	Comchip Technology CDBM140L-HF
CDBM140L-HF électronique	Composants CDBM140L-HF	Distributeur CDBM140L-HF	CDBM140L-HF Image	Partie CDBM140L-HF	
Prix CDBM140L-HF	CDBM140L-HF Fabricant	CDBM140L-HF Photo	Action CDBM140L-HF	CDBM140L-HF Inventaire	
CDBM140L-HF Nouveau	CDBM140L-HF Original	CDBM140L-HF garanti	CDBM140L-HF RFQ	CDBM140L-HF Commande en ligne	