

 YIC International Co., Limited.	S1210-222K <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>S1210-222K</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>API Delevan Inc.</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> S1210-222K.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Contient du plomb / Non conforme à RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 2487 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	S1210-222K	Fabricant / Marque:	API Delevan Inc.	Une partie de la description:	FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM	Livret des spécifications:	 S1210-222K.pdf	Statut RoHs:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS	État du stock:	New original, 2487 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	S1210-222K																
Fabricant / Marque:	API Delevan Inc.																
Une partie de la description:	FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM																
Livret des spécifications:	 S1210-222K.pdf																
Statut RoHs:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS																
État du stock:	New original, 2487 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																
																	
Image may be representation. See specs for product details.																	

Caractéristiques	
Modèle de produit	S1210-222K
Fabricant	API Delevan Inc.
La description	FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM
Catégorie	Inducteurs, Bobines, Chokes > Inducteurs fixes
État de la pièce	2487 pcs Stock
Type	-
Tolérance	±10%
Package composant fournisseur	1210
Taille / Dimension	0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm)
Blindage	Shielded
Séries	S1210
évaluations	-
Q @ Freq	40 @ 7.9MHz
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	1210 (3225 Metric)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 125°C
Type de montage	Surface Mount
Matériau - Noyau	Ferrite
Inductance	2.2µH
Hauteur - Installé (max)	0.101" (2.57mm)
Fréquence - Test	7.9MHz
Fréquence - Auto résonance	80MHz
Résistance cc (DCR)	730 mOhm Max
Note actuelle	470mA
Courant - Saturation	-

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  S1210-222H API Delevan Inc. FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM	 S1210-222F API Delevan Inc. FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM	 S1210-221K API Delevan Inc. FIXED IND 220NH 876MA 250 MOHM	 S1210-223G API Delevan Inc. FIXED IND 22UH 232MA 3 OHM SMD
 S1210-223F API Delevan Inc. FIXED IND 22UH 232MA 3 OHM SMD	 S1210-223H API Delevan Inc. FIXED IND 22UH 232MA 3 OHM SMD	 S1210-223K API Delevan Inc. FIXED IND 22UH 232MA 3 OHM SMD	 S1210-223J API Delevan Inc. FIXED IND 22UH 232MA 3 OHM SMD

S1210-222K Mots-clés	Plus			
associés	Fiche technique S1210-222K	Fiches techniques S1210-222K	S1210-222K PDF	S1210-222K
S1210-222K électronique	Composants S1210-222K	Distributeur S1210-222K	S1210-222K Image	Partie S1210-222K
Prix S1210-222K	S1210-222K Fabricant	S1210-222K Photo	Action S1210-222K	S1210-222K Inventaire
S1210-222K Nouveau	S1210-222K Original	S1210-222K garanti	S1210-222K RFQ	S1210-222K Commande en ligne