

	JS28F00AP30BFA
	Référence fabricant: JS28F00AP30BFA
	Fabricant / Marque: Micron Technology
	Une partie de la description: IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP
	Livret des spécifications:  JS28F00AP30BFA.pdf
	Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 5336 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	JS28F00AP30BFA
Fabricant	Micron Technology
La description	IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > Mémoire
État de la pièce	5336 pcs Stock
Tension - Alimentation	1.7 V ~ 2 V
Package composant fournisseur	56-TSOP (14x20)
La vitesse	40MHz
Séries	Axcell™
Emballage	Tray
Package / Boîte	56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Type de mémoire	Non-Volatile
Taille mémoire	1Gb (64M x 16)
Format de mémoire	FLASH
Interface	Parallel

Vous pourriez aussi être intéressé

par:

 JS28F00AM29EWLA IC MICRON MICRON TSOP56	 JS28F00AP30EF MICRON MICRON TSSOP56	 JS28F00AM29EWL0 Micron Technology Inc. IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP	 JS28F00AP30EF0 Micron Technology Inc. IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP
 JS28F00AP30TFA Micron Technology Inc. IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP	 JS28F00AP30EFA Micron Technology Inc. IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP	 JS28F00AM29EWL MICRON MICRON TSSOP	 JS28F00AM29EWLA Micron Technology Inc. IC FLASH 1GBIT 110NS 56TSOP

JS28F00AP30BFA Mots-clés					Plus
JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA Micron Technology	Fiche technique JS28F00AP30BFA	Fiches techniques JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA PDF	Micron Technology JS28F00AP30BFA
JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA électronique	Composants JS28F00AP30BFA	Distributeur JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA Image	Partie JS28F00AP30BFA
JS28F00AP30BFA	Prix JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA Fabricant	JS28F00AP30BFA Photo	Action JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA Inventaire
JS28F00AP30BFA	JS28F00AP30BFA Nouveau	JS28F00AP30BFA Original	JS28F00AP30BFA garanti	JS28F00AP30BFA RFQ	JS28F00AP30BFA Commande en ligne