





	L-07C3N9SV6T																
	<table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>L-07C3N9SV6T</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>Johanson Technology</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM</td></tr><tr><td>Feuilles de données:</td><td> L-07C3N9SV6T.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 33820 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	L-07C3N9SV6T	Fabricant / Marque:	Johanson Technology	Une partie de la description:	FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM	Feuilles de données:	 L-07C3N9SV6T.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 33820 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	L-07C3N9SV6T																
Fabricant / Marque:	Johanson Technology																
Une partie de la description:	FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM																
Feuilles de données:	 L-07C3N9SV6T.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 33820 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																
Image may be representation. See specs for product details.																	

Caractéristiques

Numéro d'article	L-07C3N9SV6T
Fabricant	Johanson Technology
La description	FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM
Catégorie	Inducteurs, Bobines, Chokes > Inducteurs fixes
État de la pièce	33820 pcs Stock
Type	Multilayer
Tolérance	±0.3nH
Package composant fournisseur	0402 (1005 Metric)
Taille / Dimension	0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Blindage	Unshielded
Séries	-
évaluations	-
Q @ Freq	8 @ 100MHz
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	0402 (1005 Metric)
Température de fonctionnement	-40°C ~ 100°C
Type de montage	Surface Mount
Matériau - Noyau	Ceramic
Inductance	3.9nH
Hauteur - Installé (max)	0.024" (0.60mm)
Fréquence - Test	100MHz
Fréquence - Auto résonance	7GHz
Résistance cc (DCR)	220 mOhm Max
Note actuelle	300mA
Courant - Saturation	-

Vous pourriez aussi être intéressé

 L-07C3N9KV4T Johanson Technology Inc. FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM	 L-07C40NJV6T Johanson Technology Inc. FIXED IND 40NH SMD	 L-07C3N6SV6T Johanson Technology Inc. FIXED IND 3.6NH 300MA 210 MOHM	 L-07C40NKV6T Johanson Technology Inc. FIXED IND 40NH 150MA SMD
 L-07C3N6SV4T Johanson Technology Inc. FIXED IND 3.6NH 300MA 210 MOHM	 L-07C43NJV4T Johanson Technology Inc. FIXED IND 43NH 150MA 1.3 OHM SMD	 L-07C3N9SV4T Johanson Technology Inc. FIXED IND 3.9NH 300MA 220 MOHM	 L-07C40NKV4T Johanson Technology Inc. FIXED IND 40NH 150MA SMD

L-07C3N9SV6T Mots-clés

Blue

L-07C3N9SV6T	Johanson Technology	Fiche technique L-07C3N9SV6T	Fiches techniques L-07C3N9SV6T	L-07C3N9SV6T PDF	Johanson Technology L-07C3N9SV6T
L-07C3N9SV6T électronique		Composants L-07C3N9SV6T	Distributeur L-07C3N9SV6T	L-07C3N9SV6T Image	Partie L-07C3N9SV6T
Prix L-07C3N9SV6T		L-07C3N9SV6T Fabricant	L-07C3N9SV6T Photo	Action L-07C3N9SV6T	L-07C3N9SV6T Inventaire
L-07C3N9SV6T Nouveau		L-07C3N9SV6T Original	L-07C3N9SV6T garanti	L-07C3N9SV6T RFQ	L-07C3N9SV6T Commande en ligne