

|                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MAX13042EEBC+T</b>                                            |
|                                                                                   | <b>Référence fabricant:</b> <a href="#">MAX13042EEBC+T</a>       |
|                                                                                   | <b>Fabricant / Marque:</b> N/A                                   |
|                                                                                   | <b>Une partie de la description:</b> IC LEVEL TRANSLATOR 12-UCSP |
|                                                                                   | <b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS    |
|                                                                                   | <b>État du stock:</b> New original, 404 pcs Stock Available.     |
|                                                                                   | <b>Bateau de:</b> Hong Kong                                      |
| Image may be representation.<br>See specs for product details.                    | <b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS               |
|                                                                                   |                                                                  |

| Caractéristiques              |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de produit             | <a href="#">MAX13042EEBC+T</a>                                                           |
| Fabricant                     | N/A                                                                                      |
| La description                | IC LEVEL TRANSLATOR 12-UCSP                                                              |
| Catégorie                     | <a href="#">Circuits intégrés (CI)</a> > <a href="#">Logique - traducteurs, Shifters</a> |
| État de la pièce              | 404 pcs Stock                                                                            |
| Tension - VCCB                | 2.2 V ~ 3.6 V                                                                            |
| Tension - VCCA                | 1.62 V ~ 3.2 V                                                                           |
| Type de traducteur            | Voltage Level                                                                            |
| Package composant fournisseur | 12-UCSP                                                                                  |
| Séries                        | -                                                                                        |
| Emballage                     | Tape & Reel (TR)                                                                         |
| Package / Boîte               | 12-WFBGA, WLCSP                                                                          |
| Le type de sortie             | Open Drain, Push-Pull                                                                    |
| Signal de sortie              | -                                                                                        |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA)                                                                        |
| Nombre de circuits            | 1                                                                                        |
| Type de montage               | Surface Mount                                                                            |
| Signal d'entrée               | -                                                                                        |
| Caractéristiques              | Power Supply Decoupling                                                                  |
| Débit de données              | 100Mbps                                                                                  |
| Canaux par circuit            | 4                                                                                        |
| courant de charge             | Bidirectional                                                                            |
|                               |                                                                                          |

Vous pourriez aussi être intéressé

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| par:<br><br><b>MAX13041ASD/V+</b><br>N/A<br>IC CAN TXRX +/-80V HS 14SOIC | <br><b>MAX13041ASD+T</b><br>N/A<br>IC CAN TXRX +/-80V HS 14-SOIC | <br><b>MAX13042EEVKIT+</b><br>N/A<br>KIT EVAL MAX13042E 4CH XLATOR | <br><b>MAX13042EETD+</b><br>N/A<br>IC LEVEL TRANSLATOR 14-TDFN    |
| <br><b>MAX13042EETD+T</b><br>N/A<br>IC LEVEL TRANSLATOR 14-TDFN          | <br><b>MAX13041ASD+</b><br>N/A<br>IC CAN TXRX +/-80V HS 14-SOIC  | <br><b>MAX13041ASD+T IC</b><br>N/A<br>MAXIM SOP14                  | <br><b>MAX13041ASD/V+T</b><br>N/A<br>IC CAN TXRX +/-80V HS 14SOIC |

MAX13042EEBC+T Mots-clés

Plus

|                             |                                |                                  |                       |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| associés                    | Fiche technique MAX13042EEBC+T | Fiches techniques MAX13042EEBC+T | MAX13042EEBC+T PDF    | MAX13042EEBC+T                   |
| MAX13042EEBC+T électronique | Composants MAX13042EEBC+T      | Distributeur MAX13042EEBC+T      | MAX13042EEBC+T Image  | Partie MAX13042EEBC+T            |
| Prix MAX13042EEBC+T         | MAX13042EEBC+T Fabricant       | MAX13042EEBC+T Photo             | Action MAX13042EEBC+T | MAX13042EEBC+T Inventaire        |
| MAX13042EEBC+T Nouveau      | MAX13042EEBC+T Original        | MAX13042EEBC+T garanti           | MAX13042EEBC+T RFQ    | MAX13042EEBC+T Commande en ligne |